



imagePROGRAF TC-21

CALIDAD ASEQUIBLE EN UN DISEÑO COMPACTO

Una impresora de sobremesa de gran formato de 24" compacta, asequible y sostenible, que ofrece calidad profesional en espacios reducidos. Fácil de usar, es ideal para oficinas pequeñas y domésticas del segmento AEC, tiendas minoristas, hostelería y centros educativos, independientemente de las limitaciones de presupuesto y espacio.

VENTAJAS

- **Asequible y de alta calidad**
Es posible crear diferentes impresiones con hojas cortadas en distintos tamaños. Se ahorra tiempo al recortar los carteles impresos con márgenes minimizados. Las tintas pigmentadas de alta calidad con procesamiento de imagen avanzado producen colores más densos y una imagen más nítida.¹ De esta forma, es posible obtener impresiones impactantes sin comprometer la calidad.
- **Compatibilidad con sistemas híbridos**
Alternar fácilmente entre la impresora de tu hogar y tu oficina y disfruta del mejor trabajo híbrido. La imagePROGRAF TC-21 comparte software como las herramientas de envío de trabajos (Direct Print Plus, Free Layout Plus, etc.) con los modelos imagePROGRAF de 5 colores para oficina (TZ, TX, TM).
- **Fácil de usar**
El soporte de bobina sin eje y el proceso de configuración optimizado facilitan el montaje, mientras que el panel de control abatible permite ver mejor la información desde diferentes alturas. El alimentador de hojas automático integrado permite alternar entre impresión en bobina y en hoja cortada sin intervención. Al ser compatible con diferentes tamaños de hoja cortada, puede usarse para diferentes aplicaciones.
- **Pensada para el planeta**
Cumple tus objetivos de sostenibilidad con la clasificación EPEAT Gold² por su bajo consumo energético, un embalaje libre de poliestireno expandido (EPS) y el uso de un 40 % de plástico reciclado. Las botellas de tinta de plástico reciclables de 70 ml reducen la frecuencia de sustitución de la tinta. También es ideal para entornos silenciosos con un nivel de ruido de funcionamiento reducido.

1. EN COMPARACIÓN CON SU PREDECESORA: LA imagePROGRAF TC-20
2. EPEAT Gold, registrada en EE. UU.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

imagePROGRAF TC-21

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN		Unidad de recogida de papel	No disponible
Tipo de impresora	4 colores, 24"	Ancho de impresión sin bordes (solo bobina)	A4, A3, A2, A1, B4, B3, B2, 17", 18", 24" Superior/inferior: completamente sin bordes; izquierda/derecha: aprox. margen de 0,5 mm
Tecnología de impresión	Tecnología Bubble Jet de Canon bajo demanda tipo integrado de 4 colores (4 chips por cabezal de impresión x un cabezal de impresión)	Número máximo de impresiones	Cesta de soporte (SD-24)/Cesta de recogida (BU-06): Posición estándar - 1 hoja
Resolución de impresión	2400 x 1200 ppp	REQUISITOS OPERATIVOS Y DE ALIMENTACIÓN	
Número de inyectores	Total: 4352 inyectores; BK: 1280 inyectores; C, M, Y: 1024 inyectores para cada uno	Fuente de alimentación	100-240 V de CA (50-60 Hz)
Exactitud de línea	±0,1% o menos Se requieren ajustes del usuario. Los soportes y el entorno de impresión deben coincidir con los utilizados para los ajustes.	Consumo eléctrico	En funcionamiento: aprox. 28 W Modo de suspensión: aprox. 2,3 W Ajuste predeterminado para el tiempo antes de entrar en el modo de suspensión: aprox. 5 minutos Apagado: Aprox. 0,07 W
Paso de inyectores	1200 ppp x 2 líneas	Entorno operativo	Temperatura: de 15 a 30°C, humedad: 10~80 % de HR (sin condensación)
Capacidad de tinta	Tinta incluida suministrada con la impresora: 280 ml (4 x 70 ml para BK, C, M, Y) Tinta de venta: 70 ml (BK, C, M, Y)	Ruido acústico (presión/potencia)	En funcionamiento: aprox. 41,5 dB (A) (Papel normal, modo estándar, dibujo con líneas/modo de texto) En espera: 35 dB(A) o menos (medido según la norma ISO 7779)
Tipo de tinta	Tintas pigmentadas: 4 colores (BK/C/M/Y)		En funcionamiento: aprox. 6,0 belios (Papel normal, modo estándar, dibujo con líneas/modo de texto) (medido según la norma ISO 7779)
Compatibilidad de sistemas operativos	32 bits: Windows7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 11.7.10~macOS 14.15	Normativa	Marca CE, marca UKCA
Lenguajes de impresión	N/A (no se admite la impresión directa)	Normas medioambientales	Certificación CB, EPEAT GOLD ²
Otros protocolos de envío de trabajos compatibles	Apple AirPrint, Mopria, Chrome OS	DIMENSIONES Y PESO	
Interfaces estándar	Puerto USB A: N/A Puerto USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T) LAN inalámbrica: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac	Dimensiones físicas y peso	An. x Pr. x Al Unidad principal 968 x 533 x 245 mm (alimentador cerrado, panel de control sin abatir) 968 x 593 x 245 mm (alimentador cerrado, panel de control abatido) 968 x 613 x 395 mm (alimentador abierto, panel de control abatido) 32 kg (sin botellas de tinta, con cabezal de impresión)
MEMORIA			Unidad principal y cesta de recogida (BU-06) 968 x 595 x 965* mm (alimentador cerrado, panel de control sin abatir, cesta cerrada) 968 x 845 x 1115* mm (alimentador abierto, panel de control abatido, cesta abierta) 33 kg (sin botellas de tinta, con cabezal de impresión) *Altura por encima de la que la tela no toca el suelo al abrir la cesta de recogida.
Memoria estándar	Ranura de expansión de 1 GB: No	Dimensiones y peso del equipo embalado	Unidad principal, soporte y cesta (SD-24) 968 x 720 x 874 mm (alimentador cerrado, panel de control sin abatir, cesta cerrada) 968 x 868 x 1024 mm (alimentador abierto, panel de control abatido, cesta abierta) 43 kg (sin botellas de tinta, con cabezal de impresión)
Disco duro	No disponible	CONTENIDO	Impresora (unidad principal): 1120 x 726 x 406 mm, 45 kg Cesta de recogida (BU-06): 798 x 301 x 111 mm, 2,0 kg Soporte y cesta (SD-24): 1058 x 826 x 270 mm, 20 kg
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN		Contenido del embalaje	Impresora, 1 cabezal de impresión, cable de alimentación, 1 juego de depósitos de tinta de cortesía, guía de instalación, información de seguridad y medioambiental, hoja de direcciones LFP de Europa, aviso para la versión web de PosterArtist en EE. UU./Europa, hoja de materiales de protección de rebordes
Dibujo de CAD:	Papel normal (Al, blanco y negro): 0:30 (estándar) Papel normal (Al, color): 1:00 (estándar)	Software incluido	Software disponible como descarga desde la web
Cartel	Papel normal (Al) 1:01 (borrador) 1:51 (estándar) Papel revestido (Al) 2:42 (borrador) 4:23 (estándar)	OPCIONES	Cesta de recogida: BU-06 Soporte de impresora y cesta: SD-24
GESTIÓN DE SOPORTES		Elementos opcionales	
Alimentación y salida de papel	Papel en bobina: una bobina, carga frontal, salida frontal Hoja cortada: alimentador de papel automático, cara arriba, parte delantera	CONSUMIBLES	Depósito de tinta: PFI-050 (70 ml) Cabezal de impresión: PF-08 Cartucho de mantenimiento: MC-32
Ancho del soporte	Bobina de papel: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18", 24", 17" Hoja cortada: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, Doble carta, Carta, Legal, Tamaño folio, Ejecutivo, ARCH A, Foto (10"x12", 10"x15", 8"x10", 7"x10", 5"x7", 4"x6" (KG), 2L, L), Sobre (Com 10, DL, C5, Monarch), B-Oficio, M-Oficio, tamaño definido por el usuario (anchura: 89 mm - 297 mm, longitud: 127 mm - 1200 mm)	NOTAS A PIE DE PÁGINA	1. Consulta el manual de usuario para obtener instrucciones sobre cómo activar/desactivar la LAN inalámbrica 2. EPEAT Gold, registrada en EE. UU.
Grosor del soporte	Papel cortado o en bobina: 0,08-0,28 mm	DECLARACIÓN DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD	Algunas imágenes se simulan para que su reproducción sea clara. Todos los datos están basados en los métodos de prueba estándar de Canon. Este folleto y las especificaciones del producto se han creado antes de la fecha de lanzamiento del producto. Las especificaciones definitivas están sujetas a cambios sin previo aviso.™ y ®: todos los nombres de productos o empresas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados o países.
Longitud mínima que se puede imprimir	Papel en bobina: 203,2 mm Hoja cortada: 127 mm		Canon recomienda utilizar soportes Canon para obtener los mejores resultados. Consulta la lista de compatibilidad de soportes (papel) para comprobar cuáles son los tipos de papel y soportes recomendados.
Longitud máxima que se puede imprimir	Papel en bobina: 4 m Hoja cortada: 1200 mm		
Diámetro máximo de la bobina de papel	110 mm		
Tamaño del soporte	Diámetro interno central de la bobina: 2"		
Área de margen recomendada	Papel en bobina: superior de 5 mm, inferior de 5 mm, lateral de 5 mm (algunos modos de foto: superior de 30 mm, inferior de 30 mm) Hoja cortada: superior de 5 mm, inferior de 5 mm, lateral de 5 mm		
Área de impresión de márgenes	Papel en bobina: superior de 5 mm, inferior de 5 mm, lateral de 5 mm (algunos modos de foto: superior de 30 mm, inferior de 30 mm) Papel en bobina (margen de impresión mínimo): superior de 0 mm, inferior de 0 mm, lateral de aprox. 0,5 mm Papel cortado: superior de 5 mm; inferior de 5 mm; lateral de 5 mm		
Capacidad de alimentación	Papel en bobina: una bobina Hoja cortada: A4, Carta: 100 hojas (papel normal) A3, B4, Doble carta, Legal, 10" X 12", 10" x 15": 50 hojas (papel normal) FS, Tamaño folio, ARCH A, C4, B-OFICIO, M-OFICIO: 10 hojas (papel normal) Otros: 1 hoja		



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V. 2025